



VELOCE • ON-DEMAND • MIGLIORE RESISTENZA ALL'ACQUA

VP650 di VIPColor è la nuova generazione di stampanti digitali per etichette a colori "on demand" con tecnologia di stampa avanzata resistente all'acqua.



Basandosi sulla comprovata tecnologia della nostra stampante più venduta, la VP700, utilizza la tecnologia di stampa avanzata resistente all'acqua che produce etichette dai colori vivaci.

Il risultato sono etichette a colori di grande impatto, adatte per bevande e alimenti refrigerati, prodotti per la cura degli animali, prodotti per la pulizia, prodotti chimici, prodotti farmaceutici e la maggior parte dei prodotti esposti all'umidità.

La stampante VP650 combina le prestazioni e l'affidabilità delle stampanti industriali per etichette a colori VIPColor VP700 con un sistema nuovo e migliorato che offre etichette più resistenti all'acqua (e a molti solventi) in comparazione con altre stampanti a inchiostro. La testina di stampa dura di più rispetto alla prima generazione di stampanti Memjet. Con una struttura robusta, ma di uso intuitivo per la produzione di etichette in azienda e per esigenze di etichettatura privata, la VP650 offre una stampa a colori rapida ed economica per qualsiasi ambiente di stampa.

BENEFICI



Stampante di etichette a colori, digitale



Alta velocità, fino a 12 metri/minuto




Alta qualità, risoluzione fino a 1600 x 1600 dpi



Disegnata per un uso industriale



Efficiente ed economica



Disegno compatto

MERCATI CHIAVE



Alimenti refrigerati e Bevande



Prodotti per la cura degli animali e veterinari



Prodotti per la pulizia e la cura della casa



GHS - CLP e prodotti chimici



Prodotti farmaceutici, cura del corpo e test medici

Riduce la difficoltà, evita etichette obsolete, fa risparmiare tempo e denaro!



- Ordinate esclusivamente gruppi di etichette neutre nelle dimensioni desiderate.
- Minimizzate l'ispezione dato che si tratta di etichette neutre.

- Spazio occupato minimo
- Classificazione secondo dimensione di etichetta per una facile localizzazione

- Riduce il caricamento delle etichette, una unica stampante valida per tutti i vostri lavori.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Velocità: Fino a 12 m/min (203mm al secondo - 8 IPS)
Risoluzione: Fino a 1600 x 1600 dpi
Collegamenti: USB 2.0 ; Ethernet 10/100Base-T ; GPIO
Inchiostro: Inchiostri resistenti all'acqua, 5 cartucce individuali da 200ml CYMCK
Collegamento elettrico: Presa di corrente universale 220V AC
Qualità codici a barre: Codici 1D, minimo Grado B (Code 39) per barre da 10mils
Codici 2D, minimo Grado B (PDF417) per barre da 10mils

MATERIALI

Modalità di stampa: Rotolo a Rotolo, Rotolo a Taglio, Stampare e Fissare
Larghezza etichetta: 50,8 - 215,9 mm (2" - 8,5")
Lunghezza massima: Fino a 1,016 m (40")
Spessore: 0,1 - 0,3 mm
Tipo di rifinitura: Opaca, Semi-Lucida e Lucida
Materiali qualificati: Consultare la lista di materiali compatibili VIPColor
Sensori: Separazione, segno nero, continuo

RANGE OPERATIVO

Range di lavoro: da 15 a 35°C at RH 20-80%
Conservazione: da -5 a 50°C

OMOLOGAZIONE E SICUREZZA

Omologazione: CE (Europe), FCC Part 15, Subpart B, Class A (US)
EC 60950-1 Compliance (International), cULus (US/Canada)

USABILITÀ E INTERFACCIA UTENTE

Interfaccia utente: •Server Web Interno •Pannello di Controllo LCD in 9 lingue •LED di stato •Porte di facile accesso alla testina e alle cartucce d'inchiostro •Disegnata per una facile configurazione, uso e manutenzione.
Aspetto esterno: Struttura esterna metallica per uso industriale.
Driver: •Microsoft® Windows 7/ Windows10 (32 / 64 bits); •Windows Server 2003/2008 R2/2012 (32/64 bits)
Rete: TCP/IP (IP statica o DHCP Auto)
Livello acustico: Inferiore a 60dBA

ACCESSORI E DIMENSIONI

Accessori inclusi: •Svolgitore esterno integrato per rotoli da 76mm di diametro interno, e fino a 150mm di diametro esterno (6" pollici).
• Taglierina
Options: Svolgitore esterno migliorato fino 250mm di diametro esterno.
Dimensioni: 510 x 285 x 385 mm (20.1" x 11.2" x 15.2")
Peso (unicamente stampante): 30 kg (66 lbs)
Garanzia: 1 anno di garanzia di fabbrica limitata, o 127 Km stampati (5M di pollici), la prima delle due che scada.

MATERIALE FORNITO

Materiale fornito: Stampante e svolgitore esterno integrato (150mm), cartucce d'inchiostro CMYK e la testina di stampa.

La VP650 supporta tutte le principali applicazioni di grafica e design di etichette basate su Microsoft Windows come:



Note:

• La qualità della stampa è legata alla qualità dei materiali usati. • La garanzia limitata di fabbrica non include i consumabili, cartucce d'inchiostro e testina. * Windows è un marchio registrato da Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e in altri paesi. *Per l'etichette compatibili con inchiostro Memjet™, consigliamo vivamente all'utente di eseguire un controllo di stampa per verificarne la compatibilità, prima di utilizzare lo stock di etichette per la produzione, e di seguire le raccomandazioni del produttore e le impostazioni ottimali della stampante. Compatibile con etichette sintetiche e di carta. Tuttavia, si consiglia all'utente di condurre i propri test per la compatibilità prima di andare in produzione.

PANORAMICA DELLA STAMPANTE

Pannello di Controllo LCD illuminato di facile lettura



Cartucce individuali di grande capacità (200 ml d'inchiostro)



Facile accesso per il cambio della testina, le cartucce e per le attività di manutenzione



Svolgitore esterno integrato fino 150mm (6" OD roll)



Ethernet 10/100Base-T, USB 2.0 e Power Input

- Larghezza di stampa 215,9 mm (8,5")
- Risoluzione massima di 1600 x 1600 dpi
- Supporta le modalità Roll-Roll, Roll-Cut, Print-Hold e Fan-Fold
- Tempo di stampa della prima etichetta < 10s
- Taglierina automatica
- Accesso remoto "Embedded Web Server" (EWS)



+ 39 0331 777721



sales@eurocoding.com



via Restelli 1, 21013 Gallarate VA, Italy

EUROCODING
PER VOI DAL 2000